



TOMA MODULAR RJ45 Categoría 6A UTP



NUMEROS DE PARTE

J6AV-R	Jack Categoría 6A UTP Rojo
J6AV-B	Jack Categoría 6A UTP Azul
J6AV-W	Jack Categoría 6A UTP Blanco
J6AV-BL	Jack Categoría 6A UTP Negro



CARACTERÍSTICAS

- Se adapta a placas de pared, herrajes para racks y cajas de sobreponer.
- No requiere herramienta de ponchado.
- Innovadora tecnología de encaje a presión para ser totalmente compatible con RoHS (sin soldaduras ni plomo)
- Compatible con diagrama de conexión T568A y T568B.
- El material de la carcasa fundida proporciona una excelente supresión de AXT, EMI y RFI
- Excelente desempeño en la supresión del acoplamiento magnético interno hasta 500 MHz de ancho de banda
- Cumple y excede los requisitos de desempeño de ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 para el canal categoría 6A UTP.





TOMA MODULAR RJ45 Categoría 6A UTP



ESPECIFICACIONES

1. Jack RJ 45:
Carcasa: ABS+PC, UL 94-V0, Color blanco
Soporte del contacto: PC, UL-94-V2, Color transparente
2. Contacto RJ45:
Material: en fósforo-bronce, enchape en níquel
Acabado: 50 micro-pulgadas en oro en el área de contacto del plug.
3. Tapa A&B: PC+Fibra de vidrio
4. IDC:
Carcasa: PC+Fibra de vidrio, color blanco, UL 94-V2
Terminal: en fósforo-bronce, enchape en estaño
5. Tapa IDC: PC+Fibra de vidrio, color blanco, UL 94-V2
6. PCB: FR4, UL 94-V0



DIMENSIONES

